

SCHEDA TECNICA

AGUAPLAST® UNIVERSAL FASSADE

Stucco leggero pronto all'uso
Per rasare, livellare e rinnovare su qualsiasi supporto esterno prima di verniciarlo

IMPIEGHI

- **Rasare:** Realizza una finitura più fine, di qualità e di meno assorbimento, rispetto ad altri prodotti tradizionali come stucchi e malte cementizie.
- **Livellamento:** Applicabile in spessori fino a 5mm su supporti irregolari e scabre, per ottenere una superficie uniforme e liscia valida per qualsiasi rivestimento o pitture.
- **Rinnovazione** diretta di facciate piastrellate e verniciate: eccellente aderenza su supporti non assorbenti.
- Applicazione diretta su mosaico in vetro e pareti piastrellate in ambienti umidi come docce, bagni, cucine, spogliatoi, ecc.



CARATTERISTICHE

- Eccellente aderenza.
- Resistente all'acqua ed alla umidità.
- Traspirante al vapore acqueo e impermeabile all'acqua.
- Eccellenti caratteristiche d'utilizzo e applicazione: Leggero, facile e pratico da applicare, non raggruma, cremoso, non sfugge da sotto la lama. Si carteggia facilmente, come uno stucco da interno.
- Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura o rivestimento per esterno.
- Alta resistenza alla comparsa di muffe e funghi.
- Applicabile in spessori fino a 5 mm.
- Granulometria fina per ottenere una finitura più liscia e meno assorbente.

SCHEDA TECNICA

MODO DI UTILIZZO

Supporti

Assorbenti: Intonaci in cemento, calcestruzzo, muri in laterizio o blocchi di cemento, calcestruzzo cellulare, lastre cementizie, lastre in fibrocemento, ecc.

Non assorbenti: Facciate verniciate, rivestimenti acrilici a rilievo, calcestruzzo liscio, polistirolo, pareti piastrellate, mosaici, ceramiche, ecc.

I supporti da trattare devono essere sani, puliti, secchi e liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare le vecchie pitture come le parti mal aderite. Nel caso il fondo sia molto disgregabile o friabile, consolidare con un fissativo penetrante. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con Todo Terreno. Non applicare sopra superfici umide. Non applicabile su supporti con umidità permanente. Riempire grossi buchi e riparare supporti altamente scabre con AGUAPLAST Super Riparatore. Chiudere e impermeabilizzare crepe e fessure dinamiche con AGUAPLAST Flex Fill.

Applicazione

Stucco pronto all'uso. Applicare con frattone liscio oppure a spatola. Pulire gli attrezzi con acqua. Applicabile con macchinario Airless.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005: Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Legante	Copolimeri acrilici e cariche leggere
Diluyente	Acqua
Densità	Circa 1,20 g/cm ³
Rendimento	± 1,2 kg x M ² x mm di spessore
Aspetto	Stucco pronto all'uso
Colore	Grigio chiaro
Granulometria	< 200 µ: Fine
pH	Neutro
Aderenza	Secondo AFNOR 30 608
Reazione al fuoco	A2, s1 d0

Applicazione

Temperatura	Da +5° a +35 °C
Tempo di lavorazione	Ilimitato
Tempo di essiccazione	12 ore per mm (23°C – 65% umidità)
Verniciabile	Dopo essiccazione complete
Spessore d'applicazione	Fino a 5 mm
Atrezzi	Frattone o Spatola

CONSERVAZIONE

- 12 mesi se conservato chiuso, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI

Ref.
04475 Cubo 10L

Palet
42 Cubi



Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.U.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

