



▶▶ BAGAR[®] AIRLISS G

INFORMAZIONI GENERALI:

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO:

- Stucco per rasatura e finitura. Prodotti in pasta a base acrilica, per applicazione a spruzzo.
- Special per Airless

DESTINAZIONE D'USO

- Prodotto per interni: muri e soffitti.
- Destinato alla preparazione dei fondi, prima di imbiancare o applicare carta da parati.
- Ideale per lisciare e livellare muri e superfici scabre

PLUS DEL PRODOTTO




- ✓ Eccellente equilibrio tra riempimento e finitura
- ✓ Facilissimo da utilizzare
- ✓ Facile da lisciare e carteggiare
- ✓ Finitura extra liscia e bianchissima
- ✓ Applicabilità con Airless oppure manualmente



BAGAR[®]

TECHNIQUE





BAGAR
TECHNIQUE

▶▶ BAGAR® AIRLISS G

INFORMAZIONI TECNICHE:

- ◉ **FORMATO:** 25 kg, pasta pronto all'uso
- ◉ **COMPONENTI:** emulsione acrilica addizionata di cellulosa, cariche minerali e additivi.
- ◉ **DENSITÀ** 1,7 ± 0,1
- ◉ **PH** 8 ± 1
- ◉ **COLORE:** bianco
- ◉ **TEMPO DI ATTESA PRIMA DI RICOPRIRE:** ad essiccazione completa
- ◉ **CLASSIFICAZIONE:**
 - AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2
 - AFNOR NF T 30-608 G₃E₃S₂V₀W₀A₀C₀
 - NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446
 - Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.marque-nf.com
- ◉ **CLASSIFICAZIONE AL FUOCO:** EURO CLASS - A2 -s1, d0
PV disponibile su richiesta
- ◉ **PULIZIA E SICUREZZA:** scheda di sicurezza disponibile su richiesta
- ◉ **CONDIZIONAMENTO:** sacco in plastica da 25 kg
- ◉ **CONSERVAZIONE:** 12 mesi dalla data di fabbricazione se conservato chiuso, al riparo dal gelo

MESSA IN OPERA:

- ◉ **PREPARAZIONE:** mescolare prima dell'uso
- ◉ **DILUIZIONE:** solo se necessario per applicazione più agevole, 3% con acqua.
- ◉ **APPLICAZIONE:**

Applicabile con spatola in acciaio o con macchina Airless (flusso minimo di 5 litri al minuto) con ugello da 0,027" a 0,033" e angolo di 50° e 60°. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni della macchina airless. Non necessita di filtri per l'applicazione.
- ◉ **CONDIZIONI D'USO:** Non applicare a temperature inferiori a + 8°C o superiori a + 30°C
- ◉ **PULIZIA STRUMENTI:** prima dell'essiccazione completa.
- ◉ **SPESSORE MASSIMO DI APPLICAZIONE PER MANO:** 3 mm
- ◉ **CONSUMO MEDIO:** da 0,8 a 1,5 kg/m² a seconda della suvidità del fondo e della finitura desiderata.
- ◉ **SUPPORTI:**

cemento, cemento cellulare, mattoni, intonaco, cartongesso, vecchie pitture, tessuto in fibra di vetro. I fondi devono essere puliti, sani, ben asciutti e ben aderenti.