

# AGUAPLAST SUPER RAPIDO

Stucco bianco pronto all'uso



## CARATTERISTICHE GENERALI

### IMPIEGHI:

- Piccole lavorazioni che richiedono di essere terminate il giorno stesso.
- Riempimento di piccoli buchi e crepe.
- Ideale per stuccature veloci, prima di pitturare.

### CARATTERISTICHE:

- Essiccazione ultra rapida, 15 minuti su supporti assorbenti.
- Resistente all'acqua.
- Finitura bianca.
- Eccellente aderenza ai supporti.
- Facile da applicare e lavorare.
- Molto facile da carteggiare.

### GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
<b>Interni - Assorbenti</b>	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	2
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	2
Laterizio, mattone	2
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	3
Gesso e scagliola	3
Lastre Cementizie	2
Pitture opache	2
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	1
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	2
<b>Interni - Non-assorbenti</b>	
Pitture satinare/brillanti	2
Vecchie pitture a base olio o base solvente	2
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	1
Tessuti in fibra di vetro	2
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	-
Calcestruzzo liscio	1
<b>Esterni</b>	
Facciate verniciate	1
Intonaci acrilici esterni	1
Facciate pastrelate	-
Supporti umidi	-
Supporti soggetti ad umidità costante	-

### DATI TECNICI

Prodotto	
Aspetto	Pasta
Composizione	Acqua, cariche, leganti, additivi, ecc.
Colore	Bianco
Granulometria	< 100 µm
Densità	1.6 g/cm <sup>3</sup>
Applicazione	
Temperatura d'applicazione	5-35 °C
Attrezzi	Spatola
Spessore d'Applicazione	3 mm
Tempo di Lavorabilità	Senza limite
Tempo di Essiccazione	15 min
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Dopo essiccazione completa
Interni / Esterni	Interni / esterni

### IMBALLAGGIO

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
27100	Tubo 200 ml	12	1200
91400	Barattolo 1 kg	12	648

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Eliminare la polvere come le parti mal aderite. Applicare DELTAFIX o altre impregnazioni per consolidare superfici friabili. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con FUNGISTOP o altro fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altri prodotti anticorrosivi. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione.

### APPLICAZIONE

Amalgamare il prodotto all'interno del tubo. Riempire bene, avendo cura di saturare il foro e livellare la superficie. Pasta pronta all'uso. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura, rivestimento di finitura, carta da parati, ecc. Finiture decorative possono essere applicate una volta che la superficie è asciutta.

## PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

### PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C.

Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.

Non applicare su supporti piastrellati.

### CONSERVAZIONE

Conservare lontano da temperature estreme, gelo, umidità e luce solare diretta. Periodo di conservazione garantito: 24 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. La data di produzione può essere letta come stampata sulla confezione e/o conclusa dal numero di lotto YDDD##. Esempio: Lotto Nr. 314401 = 2023 Maggio 24 (144/365). Chiudere correttamente dopo l'uso.

### SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su [www.aguaplast.it](http://www.aguaplast.it). Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%.



## NORMATIVA APPLICABILE E CERTIFICATI

### Norme e certificati applicabili:

Classificazione EN 16566 (G3S1V0W0A0C0R0)

### Certificazioni Ambientali:



**Nota:** La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.