

AGUAPLAST SPRAY FILLER

Stucco spray per riempimento



CARATTERISTICHE GENERALI

IMPIEGHI:

- Riempimento di piccoli buchi e crepe.
- Ideale per stuccatura di piccole superfici e imperfezioni come buchi di chiodi, tasselli, ecc...

CARATTERISTICHE:

- Applicazione facile e veloce.
- Ottima adesione su qualsiasi superficie edile assorbente.
- Applicazione in mano unica.
- Flessibile e facile da carteggiare.
- Essiccazione rapida.

GRADO DI IDONEITÀ IN BASE AL SUPPORTO

Da 1 adatto a 3 altamente adatto

SUBSTRATI	Adeguatezza
Interni - Assorbenti	
Calcestruzzo, Cemento, intonaci a base calce	2
Calcestruzzo cellulare, blocchi di intonaco, malte di calce	2
Laterizio, mattone	2
Cartongesso, pannelli in fibra gesso, blocchi di gesso	3
Gesso e scagliola	3
Lastre Cementizie	2
Pitture opache	2
Pietra naturale, rivestimenti in pietra	2
Legno (serramenti, mobili, battiscopa, ...)	1
Interni - Non-assorbenti	
Pitture satinato/brillanti	1
Vecchie pitture a base olio o base solvente	1
Rivestimenti acrilici effetto bucciato	1
Tessuti in fibra di vetro	1
Ceramica, piastrelle, mosaici di vetro	1
Calcestruzzo liscio	1

DATI TECNICI

Prodotto	
Aspetto	Spray
Composizione	Cariche, leganti, etc.
Propellente	DME
Colore	Bianco
Applicazione	
Temperatura d'applicazione	10-35 °C
Attrezzi	Spatola
Spessore d'Applicazione	3mm
Tempo di Lavorabilità	Senza limite
Tempo di Essiccazione	12 h/mm
Rendimento	6 m per crepa di 1 x 1 mm
Essiccazione/Carteggiabile/Pitturabile	Dopo essiccazione completa
Interni / Esterni	Interni

IMBALLAGGIO

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41677	Spray 250 ml	6	870

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti asciutti. I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri o qualsiasi altra sostanza che ostacoli una corretta adesione dello stucco. Eliminare la polvere come le parti mal aderite. Applicare DELTAFIX o altre impregnazioni per consolidare superfici friabili. Tutte le aree contaminate da muffe o alghe devono essere pulite e trattate con FUNGISTOP o altro fungicida. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con BEISSIER CHAMELEON o altre prodotti anticorrosivi. In generale, i supporti devono essere trattati e preparati secondo gli standard locali. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un test su una piccola area per determinare l'idoneità, la compatibilità e le condizioni di applicazione.

APPLICAZIONE

Pasta pronta all'uso. Applicare manualmente con frattone o spatola. Agitare fino a sentire le sfere di miscela e oltre per 15 secondi. Al primo impiego, spruzzare su un panno o carta per eliminare l'eccesso di propellente. Applicare a zigzag a 25 cm di distanza dal supporto. Aspettare 5 secondi prima di lisciare l'eccesso con una spatola. Carteggiare leggermente, se necessario. Risciacquare l'ugello con acqua dopo l'uso.

Mediante spatola in acciaio inox, premere perpendicolarmente facendo penetrare il materiale in profondità nella fessura. Infine, levigare per ottenere un'area perfettamente liscia. Pulire la valvola della bomboletta con un panno umido e gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Quando si lavora in interni, favorire la circolazione dell'aria per garantire un corretto processo di asciugatura. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura, rivestimento di finitura, carta da parati, ecc. Finiture decorative possono essere applicate una volta che la superficie è asciutta.

PRECAUZIONI, CONSERVAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente.

CONSERVAZIONE

Non esporre a temperature superiori a 50 °C; Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Periodo di conservazione garantito: 36 mesi. La migliore qualità è garantita all'interno della confezione originale non aperta. Spiegazione della data: EXP: WW/YY (settimana/anno). Esempio: EXP: 21/26. Durata di conservazione: fino a settimana 21 del 2026. Una volta aperto consumare rapidamente.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su www.aguaplast.it. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto prolungato, si consiglia di indossare guanti e occhiali. Evitare l'inalazione di particelle durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Smaltire residui in conformità con i requisiti delle autorità locali. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità con le normative locali.

Nota: La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.